

SEC1000 / SEC1000S

SEC (Akıllı Enerji Kontrolörü), GoodWe'nin üç fazlı sayacı ve kontrol kartından oluşur. Her dizide, invertörlerin performansını kontrol etmek ve yönetmek için SEMS ile bağlanabilir. SEC1000; izleme, çıkış gücü kontrolü ve reaktif güç kompanzasyonu içindir, SEC1000S; çıkış gücü kontrolü ve ET Serisi invertörlerde paralelleme yapılabilmesi (10 üniteye kadar) içindir. Küçük kutu, güçlü fonksiyonlar!



Teknik Veri	SEC1000 (Şebeke bağlantılı)	SEC1000S (Depolama)
Giriş Voltaj Aralığı (V)	Faz Voltajı: AC 60V~280V	
	Hat Voltajı: AC 100V~480V	
AC Girişi	3L/N/PE veya 3L/PE	
Giriş Voltaj Frekansı	50Hz/60Hz	
Giriş Akımı Aralığı	5A(Max.)	
Nominal Güç Tüketimi	<10W	
İnvertörlü Haberleşme Modu	RS485	
İnvertörü Kontrol Etmek için Maksimum Mesafe	1000m (çiftli data kablosu)	
Kontroldeki Maksimum İnvertör Sayısı	60 adet	10 adet
Terminallerle Haberleşme Modu	LAN, GPRS	NA
Ürün Yazılımı	Şebeke bağlantılı FW	Depolama FW
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (°C)	-25~60	
Bağıl Nem	0~100%	
Koruma Sınıfı	IP65	
Boyut (L*W*H mm)	420×320×131mm	
Ağırlık (Kg)	4Kg	