

İKİNCİ NESİL ELEKTRİKLİ ARAÇ (EV) ŞARJ CİHAZI

AC beslemeli EV şarj cihazı, Fox ESS tarafından piyasaya sürülen yeni bir üründür. Bu ürünün görünümü, daha rafine, gösterişli, aerodinamik ve basit bir tasarımı benimsiyor. Araç sahipleri, uygulama aracılığıyla Bluetooth akıllı kilidini, zamanlamalı şarj işlevini seçebilir veya ürünü tak ve çalıştır moduna değiştirebilir. Aynı zamanda şarj bilgilerini izleyebilir, EV şarj cihazı parametrelerini ayarlayabilir, ekipmanı bağlayabilir, yetkilendirebilir ve cihazın yazılımını uzaktan yükseltebilir.



Yenilikçi Tasarım

Basit tasarım



Akıllı Kontrol

Kablosuz haberleşme
(WiFi/Bluetooth)
OCPP haberleşme protokolü
Uygulama sayesinde akıllı
veya planlı şarj etme



Energy Saving

2W'dan az bekleme
modu tüketimi,
Mükemmel enerji
tasarrufu



Esnek Kurulum

Tip1 veya Tip2 şarj kablosu
Akıllı telefon uygulaması
Tak çalıştır modu
Duvara monte ya da Zemin
standına kurulum



Güvenlik

6mA DC kaçak akım
koruması
Kaynak önleyici koruma
IP55 koruma sınıfı

- Güç: 11kW
- Çıkış Akımı: Maks.16A
- Çıkış Voltajı: 400V AC
- Tip 2 Kablo Şarj Konnektörü
- OCPP 1.6 (JSON) / 2.0 ile Uyumlu
- Uygulama / RFID dorulama kartı / Tak-Çalıştır & 4G
- Koruma Sınıfı: IP55
- -30 ~ 50 °C Arası Çalışma Sıcaklığı
- Garanti Süresi: 3 yıl



EV Şarj Cihazı hakkında daha fazla bilgi
için ziyaret edin:

WWW.FOX-ESS.COM



İKİNCİ NESİL 11 KW EV ŞARJ CİHAZI

TEKNİK ÖZELLİKLER



MODEL	A011KP1-E-2	A011KS1-E-2
TİP	ŞARJ FİŞİ	ŞARJ SOKETİ
GİRİŞ		
Kablolama Şeması	3P+N+PE	
Voltaj	400Vac, ±20%	
Maksimum Akım	16A	
Frekans	50 / 60Hz	
ÇIKIŞ		
Voltaj	400Vac, ±20%	
Maksimum Akım	16A	
Nominal Güç	11kW	
KULLANICI ARAYÜZÜ & KONTROL		
Konnektör Tipi	Tip 2 Kablo	Tip 2 Soket
RFID Kart Okuyucu	Mifare ISO / IEC 14443 A	
Başlama Modu	Tak&Çal Başlama Modu ıřtır / RFID Kartı / Uygulama	
HABERLEŐME		
WiFi, Bluetooth	Evet	
4G	Opsiyonel	
OCPP	OCPP1.6 JSON,OCPP 2.0 opsiyonel	
ÇALIŐMA ORTAMI		
Kurulum	Duvara Monte / Standa Monte	
Çalıőma Sıcaklıđı	-30°C ~ 50°C	
Çalıőma Nemi	5% ~ 95% Yođuőması	
Çalıőma Rakımı	≤2000m	
BOYUTLAR VE AđIRLIK		
Ürün Boyutları	320*190*130 mm	320*190*144.5 mm
Ürün Ađırlıđı	3.55kg	2.0kg
GÜVENLİK		
IP Koruma Derecesi	IP55	
IK Koruma Derecesi	IK08	
Kaçak Akım Saptama	AC 30mA / DC 6mA	
Elektriksel Koruma	Aőırı Akım Koruması, Kaçak Akım Koruması, Toprak Koruması, Ani Akım Koruması Yüksek / Düşük Voltaj Koruması, Yüksek / Düşük Frekans Koruması, Yüksek / Düşük Sıcaklık Koruması	
Elektromanyetik Uyumluluk	B Sınıfı	
Sertifikasyon	CE	
Sertifikasyon Standardı	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021	

OCPP: Open Charge Point Protocol
RFID: Radio Frequency Identification